

## MOD. KPA-SGI KPA-SGII KPA-SGS KPA-SGST

- Description:**
- Sliding door with ground guides (KPA-SGI)
  - Sliding door with embedded ground guides (KPA-SGII)
  - portone scorrevole con guida superiore portante e rullo (KPA-SGS)
  - portone scorrevole con guida superiore portante e guida inferiore incassata (KPA-SGST)

Portone a scorrimento diritto ad uno o due battenti sospeso con appositi carrelli alla guida superiore, ingombri e dimensioni riportate nella scheda tecnica, ante spessore 52 mm, speciale profilo in alluminio tipo ad H superiore ed inferiore adatto ad unire i pannelli ed ospitare tutta la meccanica per lo scorrimento e le spazzole di tenuta aria sia a pavimento che a muro (possibilità di sostituzione in caso di usura).

### ANTE:

costituite da telaio in esclusivo profilo d'acciaio profilato a freddo ed elettrosaldato. Rivestimento a doppia parete in lamiera zincata e preverniciata in vari colori, riempimento strutturale in polistirene estruso XPS. Fra anta e anta sono montate speciali guarnizioni antischiacciamento che coprono una larghezza di 50 mm conforme alle normative vigenti.

Protezione con pellicola adesiva da togliere a montaggio avvenuto a cura del cliente al massimo entro un mese dalla consegna. (Qualora il materiale dovesse rimanere in giacenza prolungata prima del montaggio deve essere coperto con opportuni teli opachi).

### GUIDA SUPERIORE:

in profilo d'acciaio zincato di grosso spessore, viene applicata a mezzo di opportune staffe che permettono il fissaggio a parete.

### GUIDA INFERIORE:

**zincata** ad omega da annegare nel pavimento solo per le versioni KPA-SGST e KPA-SGII.

### CARRELLI:

di guida completi di cuscinetti a sfera con perni di sospensione regolabili per le versioni KPA-SGS e KPA-SGST, e ruote di scorrimento a gola tonda a doppio cuscinetto per le versioni KPA-SGI e KPA-SGII.

### CHIUSURA:

con cariglione verticale completo di catenaccio in basso (optional a richiesta cariglione con cilindro tipo Yale e maniglia esterna).

### FINISTRATURE:

rettangolari con spigoli arrotondati o rotondi composti da guarnizione in gomma EPDM e vetri di sicurezza Visarm 4+4.

### PORTE PEDONALI:

(con traverso inferiore) inserite nelle ante o in pannelli fissi da tamponamento, cornici porte e stipiti in alluminio anodizzato nero completi di guarnizioni di tenuta, cerniere e coppia maniglia ribassate in alluminio anodizzato naturale, serratura con cilindro tipo Yale.

### MOTORIZZAZIONE:

se richiesta del tipo con trazione a catena con motoriduttore auto frenante e dispositivo di sicurezza antischiacciamento, o del tipo a cremagliera.


### COLORI:

**Standard:** *Interno ed Esterno:* Bianco/grigio RAL 9002

**Semi-standard:** *Interno ed Esterno::*

Bianco	RAL 9010
Rosso	RAL 3000
Blue	RAL 5010
Verde	RAL 6005
TDM	RAL 8017
Grigio metallizzato	RAL 9006
Grigio	RAL 7016

### CERTIFICAZIONI:

conformi alla normativa vigente .